

PFA ŠROUBENÍ OBOUSTRANNÉ PŘÍMÉ - Push-On připojení pro PTFE hadice, 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: **33766**



- Pracovní teplota: **+40°C až +180°C**
- Materiál produktu: **PFA (PTFE)**
- Médium: **Kyseliny, louhy apod.**
- Použití produktu: **Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu**
- Vnější barva: **Bílá**

Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr

Vnější rozměr
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
DCK4PFA-183

4 mm
6 mm
D6/4 - D6/4
10 bar
0,008 kg
1
ks

716,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DCK6PFA-183

6 mm
8 mm
D8/6 - D8/6
10 bar
0,019 kg
1
ks

1 226,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DCK8PFA-183

8 mm
10 mm
D10/8 - D10/8
10 bar
0,023 kg
1
ks

1 328,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DCK9PFA-183

9 mm
12 mm
D12/9 - D12/9
10 bar
0,031 kg
1
ks

1 531,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DCK10PFA-183

10 mm
12 mm
D12/10 - D12/10
10 bar
0,03 kg
1
ks

1 583,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0