

PFA ŠROUBENÍ TVARU T90° - Push-On připojení pro PTFE hadice, 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: **33768**



- Pracovní teplota: **+40°C až +180°C**
- Materiál produktu: **PFA (PTFE)**
- Médium: **Kyseliny, louhy apod.**
- Použití produktu: **Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu**
- Vnější barva: **Bílá**

Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr

Vnější rozměr
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
FCK4PFA-183

4 mm
6 mm
3x D6/4
10 bar
0,014 kg
1
ks

1 028,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FCK6PFA-183

6 mm
8 mm
3x D8/6
10 bar
0,027 kg
1
ks

1 365,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

FCK8PFA-183

8 mm
10 mm
3x D10/8
10 bar
0,042 kg
1
ks

1 404,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0