PFA ŠROUBENÍ PŘES PŘEPÁŽKU L90° - Push-On připojení pro PTFE hadice, 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: **33770**

- Pracovní teplota: **+40°C až +180°C**
- Materiál produktu: **PFA (PTFE)**
- Médium: **Kyseliny, louhy apod.**
- Použití produktu: **Použití v chemickém nebo famateutickém průmyslu**
- Vnější barva: **Bílá**

Tyto spojky jsou speciálně navržené pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní rozměr

Vnější rozměr
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

WSCK4PFA-183
4 mm
6 mm
D6/4
10 bar
0,014 kg
1
ks
1 794,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

WSCK6PFA-183
6 mm
8 mm
D8/6
10 bar
0,034 kg
1
ks
2 028,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

WSCK8PFA-183
8 mm
10 mm
D10/8
10 bar
0,041 kg
1
ks
2 050,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**