

PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ L-90° CV - Přípojka přímá s vnějším trubkovým, poteflonovaným R závitem

Kód produktu: **33746**

33746



33746



- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Médium: **Stlačený vzduch, neutrální plyny**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému - vysokoteplotní**
- Zkrácená poznámka: **Řady CV mají Vitonové těsnění**

Přípojky CV jsou z niklované mosazi těsněné Vitonovými o-kroužky pro dosažení provozní teploty do 150°C. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Trubkový kuželový závit "R" je poteflonovaný (nástrčíkem) na závitu. Do kostky se dotahují vnitřním šestihranem. Při montáži se používají výhradně těsnění a tučky bez obsahu silikonu!

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
D.*
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PLCV-1/8-D04-183

*D4
R 1/8"
15 bar
D=4 mm
0,006 kg
ks

68,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-1/8-D06-183

*D6
R 1/8"
15 bar
D=6 mm
0,02 kg
ks

68,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-1/8-D08-183

*D8
R 1/8"
15 bar
D=8 mm
0,023 kg
ks

82,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-1/4-D04-183

*D4
R 1/4"
15 bar
D=4 mm
0,027 kg
ks

90,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-1/4-D06-183

*D6
R 1/4"
15 bar
D=6 mm
0,024 kg
ks

74,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-1/4-D08-183

*D8
R 1/4"
15 bar
D=8 mm
0,027 kg
ks

81,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-1/4-D10-183

*D10
R 1/4"
15 bar
D=10 mm
0,038 kg
ks

116,00 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíchín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**