

PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ L-90° PARALELNÍ CV/M - Přípojka přímá s vnějším závitem, řada CV těsnění Viton

Kód produktu: **33804**



PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ L-90°
PARALELNÍ řada CV

33804



Push-In
Ø D

- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Médium: **Stlačený vzduch, neutrální plyny**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému - vysokoteplotní**
- Zkrácená poznámka: **Přípojovací paralelní závit Metrický nebo BSPP - "AG"**

Přípojky CV jsou z niklované mosazi těsněné Vitonovými o-kroužky pro dosažení provozní teploty do 150°C. Trubkový kuželový závit "R" je poteflonovaný (nástríkem) na závitu. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Do kostky se dotahují vnitřním šestihranem. Při montáži se používají výhradně těsnění a tučky bez obsahu silikonu!

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

PLCV-M5-D04-183

*D4

M5

15 bar

95 kPa

11

D=6 mm

0,011 kg

ks

89,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-M5-D06-183

*D6

M5

15 bar

95 kPa

11

D=6 mm

0,012 kg

ks

109,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-G1/8-D04-183

*D4

G 1/8"

15 bar

95 kPa

12

D=6 mm

0,017 kg

ks

77,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-G1/8-D08-183

*D8

G 1/8"

15 bar

95 kPa

12

D=8 mm

0,023 kg

ks

77,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-G1/4-D06-183

*D6

G 1/4"

15 bar

95 kPa

13

D=6 mm

0,023 kg

ks

70,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PLCV-G1/4-D08-183

*D8

G 1/4"

15 bar

95 kPa

13
D=8 mm
0,027 kg
ks
81,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0