

STANDARD ESOI MS/NI - Rychlospojka ARO, DN 5,5 s vnějším R závitem, čep 11 mm, 35 bar, Cejn 300

Kód produktu: 33829



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, plyny, kapaliny**
- Maximální průtok: **1140 l/min**
- Norma výrobku: **ARO 210, ORION 44510, ISO 228 DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar, DN 5,5, čep vsuvky 11 mm**
- Použití produktu: **Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210 a ORION 44510, (Švýcarsko, Benelux)**

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s americkým profilem podle norem ARO 210, Orion 44510, Parker/Rectus Ser.14/22, ARO 210 nebo CEJN 300. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Pro přívod stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média

v průmyslu a řemeslné výrobě. Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, těsnění Perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESO114A
5,5 mm
R 1/4"
35 bar
19
61 mm
0,095 kg
ks

275,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESO138A
5,5 mm
R 3/8"
35 bar
19
61 mm
0,098 kg
ks

275,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESO112A
5,5 mm
R 1/2"
35 bar
22
64 mm
0,12 kg
ks

285,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0