

MANOMETR GLYCERINOVÝ DN 50 - Průměr 50 mm, zadní i spodní připojení

Kód produktu: 33852



33852



SPODNÍ PŘIPOJENÍ



ZADNÍ PŘIPOJENÍ

- Pracovní teplota: **-40°C až +60°C**
- Médium: **Kapaliny, vzduch**
- Použití produktu: **Hydraulika, vzduchotechnika, topenářství**
- Norma výrobku: **EN837-1**
- Materiál produktu: **Pouzdro AISI 304**

Glycerinový manometr pro hydrauliku G308 v průměrech D=50 mm. Třída přesnosti tohoto typu je 1,6%. Glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku. Pro měření tlaku vzduchu, vody, oleje a neagresivních látek. Otřesuvzdorné manometry s vodotěsným pouzdem jsou určeny do těžších podmínek, kdy na manometr působí vibrace, vlhkost a jiné ztěžující podmínky.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Série

Provedení

Barva

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

MMG50-40Z-1/8

50 mm

G 1/8"

0-40 bar

tř. př. 1,6%

zadní připojení

ks

265,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

MMG50-250S-1/8

50 mm

G 1/8"

0-250 bar

tř. př. 1,6%

spodní připojení

ks

265,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

MMG50-250Z-1/8

50 mm

G 1/8"

0-250 bar

tř. př. 1,6%

zadní připojení

ks

265,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

MMG50-400S-1/8

50 mm

G 1/8"

0-400 bar

tř. př. 1,6%

spodní připojení
ks
265,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MMG50-400Z-1/4
50 mm
G 1/4"
0-400 bar
tř. př. 1,6%
zadní připojení
ks

617,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MMG50-400S-1/4
50 mm
G 1/4"
0-400 bar
tř. př. 1,6%
spodní připojení
ks
617,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0