

MUFNA 2x IG/PP ČERNÁ PN10 - PN10 Polypropylénová spojka s palcovými závity BSP

Kód produktu: 33899



33899



MUFNA PN10 /6

- Bezpečnost: **2 : 1**
- Pracovní teplota: **+5°C až +90°C**
- Materiál produktu: **PP - Polypropylén**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí**
- Použití produktu: **Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami**

Polypropylén je dobře odolný olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům. Použití pro potrubní systém, jednoduché a bezpečné spojování šroubovacím způsobem s lepidly do závitu. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní závit	
Provozní tlak	
Podtlak	
Šestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
SIG12-PP-09	
2x G 1/2"	
PN10 bar	
80 kPa	
27	
0,036 kg	
1	
ks	
24,20 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
SIG34-PP-09	
2x G 3/4"	
PN10 bar	
80 kPa	
32	
0,043 kg	
1	
ks	
27,20 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
SIG10-PP-09	
2x G 1"	
PN10 bar	
80 kPa	
34	
0,036 kg	
1	
ks	
30,90 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
SIG54-PP-09	
2x G1.1/4"	
PN10 bar	
80 kPa	
41	
0,08 kg	
1	
ks	
90,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
SIG32-PP-09	
2x G1.1/2"	
PN10 bar	
80 kPa	
46	
0,096 kg	
1	
ks	
101,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
SIG20-PP-09	
2x G 2"	
PN10 bar	
80 kPa	
60	
0,119 kg	
1	
ks	
145,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
SIG30-PP-09	

2x G 3"
PN 6 bar
80 kPa
90
0,22 kg
1
ks

461,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG40-PP-09

2x G 4"
PN 6 bar
80 kPa
90
0,55 kg
1
ks

629,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0