

T SPOJKA REDUKČNÍ PUSH-IN 10 Bar - Úhlová spojka 90° (opačná) (-0,95/+10 bar) -5 až +65°C

Kód produktu: 52345



52345



- Pracovní teplota: **-5°C až +65°C**
- Materiál produktu: **POM - Acetálová pryskyřice,**
- Materiál těsnění: **NBR O-kroužek**
- Médium: **Vzduch, chemické roztoky, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **RoHS bez silikonu**
- Použití produktu: **Zástrčkové spoje s plastovým pouzdrem**
- Vnější barva: **Bílá**
- Zkrácená poznámka: **Voda 0° - 40°C**

Univerzální rychlospojky s centrálním větším průměrem *D. Typ SMC, Serie KQ2. Tento výrobek Push/In je vyráběn pro metrické rozměry hadic. Označené průměry jsou venkovní průměry kalibrovaných hadic či trubiček z materiálu PA, PU, PTFE nebo PE. Zářezné břity uvnitř spojek jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.

Varianty zboží

Objednací kód

Trubka

Provozní tlak

Podtlak

Typ

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

T-04-06-04.SMC

*D6 mm

10 bar

95 kPa

D4-D6-D4

0,0032 kg

1

ks

148,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

T-06-08-06.SMC

*D8 mm

10 bar

95 kPa

D6-D8-D6

0,005 kg

1

ks

148,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

T-08-10-08.SMC

*D10 mm

10 bar

95 kPa

D8-D10-D8

0,008 kg

1

ks

184,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0