

BETON IG AL - Hliníková rychlospojka, vnitřní závit (vel. X25, ISO 228 systém 22)

Kód produktu: 30669





Thread	Type-Size	L	SW	B	ID	L1	Passage	Weight	Type No.
G 1 f	X25	72	41	70	42	19	25	290	MIG 10-X25A
G 1 f	X25	120	41	70	42	21	23	405	MIG 10-X25ADR*

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR NDR-X25**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
MIG10-X25AL

42 mm

40 bar

41

72 mm

X25

0,29 kg

1

ks

810,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

MIG10-X25ADR

42 mm

40 bar

41

120 mm

X25

0,405 kg

1

ks

1 674,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**