

# SILIKONOVÁ DESKA 15°ShA BÍLÁ - Peroxid. povrch ROHS/REACH, WRAS (-60/+230°C) hust. 250 Kg/m<sup>3</sup>

Kód produktu: **23690**

Novinka



- Pracovní teplota: **-60°C až +230°C**
- Materiál produktu: **VMQ - silikon**
- Tvrdost: **15-20° Shore C**
- Pevnost: **V tahu 0,75-1,2 N/mm<sup>2</sup> (BS EN ISO 1798)**
- Tažnost: **100 - 200% (max.)**
- Médium: **Voda, sypké materiály**
- Norma výrobku: **ROHS/REACH, WRAS**
- Měrná hmotnost: **0,25 g/cm<sup>3</sup>**
- Vlastnosti: **Silikon nemá dostatečnou odolnost vůči mnohým organickým rozpouštědlům, alkaliím a zvláště dlouhodobému působení přehřáté páry.**
- Použití produktu: **Pro výrobu těsnění v průmyslu obecně**
- Vnější barva: **Bílá**

- Zkrácená poznámka: **Není určeno pro přímý styk s potravinami.**

Desky z expandovaného silikonu (typu SIL 16): - Vynikající odolnost ozónu a UV záření. Dobré chemické odolnosti (nutno konzultovat s dodavatelem). Je vhodná pro styk s pitnou vodou dle norem KTW/DVGW BS 6920. Tepelná vodivost (propustnost) 0,064 W/m.k (+25%) VDE 0304. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

## Varianty zboží

|                   |
|-------------------|
| Objednací kód     |
| Tloušťka          |
| Šířka             |
| Celková délka     |
| Hmotnost          |
| Balení [MJ]       |
| Mj                |
| Vaše cena bez DPH |
| Sklad             |

020/1x1VMQ-SIL16W

20 mm  
1000 mm  
1000 mm  
5,1 kg  
1  
ks

**6 605,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

025/1x1VMQ-SIL16W

25 mm  
1000 mm  
1000 mm  
6,2 kg  
1  
ks

**8 796,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**