

TLUMIČ RÁZU MANOMETRU AG-IG - Ocel, mosaz i nerez (-10°/+120°C)

Kód produktu: 52441



FE

SS



MS



- Pracovní teplota: **-10°C až +120°C**
- Médium: **Kapaliny, plyny, vzduch, oleje**
- Použití produktu: **Vsuvka mezi manometr a potrubí**
- Zkrácená poznámka: **Odlišení materiálu je řešeno kódem.**
- Materiál produktu: **ST- ocel, MS- mosaz, SS- nerez 316Ti**

Výrobek obsahuje ventilek, kterým se manuálně odpustí tlak z větve před odšroubováním, tím se zamezí utržení konce závitu a vystřelení hadice. Nedojde tak ke zranění osob. Jiné rozměry závitu na poptávku. K montáži na tlakové měřicí přístroje v použitích, kde se používají silné pulzace nebo tlakové nárazy (např. na kompresorech, hydraulických lisech, parních strojích, trhacích strojích). Nastavitelná škrtková klapka umožňuje přizpůsobení průchodového průřezu také v integrovaném stavu.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Materiál
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
MANOS.14/MS-03

G 1/4"
G 1/4"
250 bar
21
0,095 kg
1
Mosaz MS58
ks

424,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MANOS.12/ST-03

G 1/2"
G 1/2"
400 bar
27
0,2 kg
1
ocel
ks

408,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MANOS.12/MS-03

G 1/2"
G 1/2"
250 bar
27
0,22 kg
1
Mosaz MS58
ks

478,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MANOS.12/SS-03

G 1/2"
G 1/2"
400 bar
27
0,2 kg
1
Nerez 1.4571
ks

726,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0