

SOL20- Ø 13* size 30mm- Solenoid - Cívka pro membránové ventily série 03F

Kód produktu: 52559

SOL20

SIZE

30



13 mm



SOL20

SIZE

30



13 mm



SOL20

SIZE


30



13 mm



Serie 03F




SOL 30

52559



UL 429 & CSA C22.2 NO. 139-13



CONNECTOR
STECKER

Schéma électrique

Atény

Ελέγχοντας

Schéma électrique

1

2

3

4

1

2

3

4

IP65 IEC 60529

Color

Color

Color

Color

Color

Color

CON31 000 01

CON32 024 00

CON32 110 00

CON32 250 00

2 PCB PRE-PRO-IP65-IP65-IP65-IP65

LED + VDR 6-24V

LED + VDR 110V

LED + VDR 220V

30-36

30-36

30-36

30-36

NERO

BLACK

SCHWARZ

TRANSPARENTE

TRANSPARENT

TRANSPARENT

VDR: Fitted with varistors as surge protection device.

Ausgestattet mit Varistor als Überspannungsschutz.

CABLE DIAMETER

KABELDURCHMESSER

6÷8 mm for size 22mm

6÷8 mm ø 8÷11 for size 30-36mm

22 mm

30 mm

30 mm

36 mm

50 mm

Série A

Série B Série C D

Série X

Série E

Série Y

Prehľadná tabuľka pro voľbu cievk a solenoidů

Série A = Solenoid 10 mm, size 22;

Reference napětí a výkonu:

AA (12V DC 6,5W), AB (24V DC 6,5W), A1 (24V AC 7,5VA), A2 (110V 7,5 VA), A3 (220V AC 7,5 VA)

Série B = Solenoid 10 mm, size 30;

Reference napětí a výkonu:

BA (12V DC 8W), BB (24V DC 8W), B1 (24V AC 11VA), B2 (110V 11 VA), B3 (220V AC 11VA)

Série X = Solenoid 10 mm, size 30;

Reference napětí a výkonu:

XB (24V DC 5,3W), X1 (24V AC 5,3W), X2 (110V 5,3W), X3 (230V AC 5,3W)

Série C = Solenoid 13 mm, size 30;

Reference napětí a výkonu:

CA (12V DC 8W), CB (24V DC 8W), C1 (24V AC 14VA), C2 (110V AC 14VA), C3 (220V AC 14VA)

Série D = Solenoid 13 mm, size 30;

Reference napětí a výkonu:

DA (12V DC 14W), DB (24V DC 14W), D1 (24V AC 21VA), D2 (110V AC 21VA), D3 (220V AC 21VA)

Série E = Solenoid 13 mm, size 36;

Reference napětí a výkonu:

EA (12V DC 22W), EB (24V DC 22W), E1 (24V AC 31VA), E2 (110V AC 31VA), E3 (220V AC 31VA)

Série Y = Solenoid 14 mm, size 50;

Reference napětí a výkonu:

YA (12V DC 8W), YB (24V AC/DC 8W), Y2 (110-120V AC/DC 8W), Y3 220-240V AC/DC 8W)

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Bezpečnost: **Třída izolace F CEI EN 60085**
- Materiál produktu: **Plast**
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Norma výrobku: **DIN 43650 B (svorky) AMP, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Ovládání ventilů různých výkonů série 3F**
- Vlastnosti: **3 konektorový**
- Zkrácená poznámka: **Krytí: IP65 IEC 60529 (včetně konektorů)**
- Médium: **Elektrický proud**

Cívka ventilu pro přímé ovládání solenoidových membránových ventilů. Průměr čepu solenoidu 13 mm. Krytí IP65 IEC 60529.

Varianty zboží

Objednáací kód

D.*

DN

Napětí

Série

Výkon

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SOL20012C6000

*D13 mm

30 mm

12 V (=)

03F

14 W

0,11 kg

ks

358,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL20024C6000

*D13 mm

30 mm

24DC

03F

14 W

0,112 kg

ks

358,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL20024AA000

*D13 mm

30 mm

24 AC/50-60Hz

03F

14 VA

0,112 kg

ks

358,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SOL20110AA000
*D13 mm
30 mm
110 AC/50-60Hz
03F
14 VA
0,113 kg
ks
358,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SOL20220AA000
*D13 mm
30 mm
220 AC/50-60Hz
03F
14 VA
0,113 kg
ks
358,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SOL20024AB000
*D13 mm
30 mm
24 AC/50-60Hz
03F
21 VA
0,113 kg
ks
358,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SOL20110AB000
*D13 mm
30 mm
110 AC/50-60Hz
03F
21 VA
0,113 kg
ks
358,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SOL20220AB000
*D13 mm
30 mm
220 AC/50-60Hz
03F
21 VA
0,113 kg
ks
358,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0