

LIS Z018/DL 500 ccm poháněný vzduchem - S hadicí VTH300 mm, převod 50:1, 4 čelistová maznice

Kód produktu: 33966



Lis mazací DL plus 500 ccm

Druckluftfettpresse DLplus 500 ccm | Compressed air Grease Gun - DLplus 500 ccm

	• mazací lis poháněný stlačeným vzduchem • možno napojit i na tlakový systém nákladních automobilů • převodní tlak 50:1, doporučený tlak vzduchu 0,2 - 0,8 MPa • pracovní tlak 0,6 MPa, 0,8 cm³/zdvih, připojovací závit: M10 x 1, délka hadice 300 mm	Typ 5, Seri. - N. Typ. No.
		Z 98 072
	Funkce kontinuálního mazání	Z 16 073

- Pracovní teplota: **-20°C až +65°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Médium: **Plastická maziva, oleje**
- Použití produktu: **Mazací technika**
- Vnější barva: **Šedá**
- Zkrácená poznámka: **Dávka 0,8 cm³/zdvih**

Mazací lis poháněný stlačeným vzduchem. Možno napojit i na tlakový systém nákladních automobilů. Pracovní tlak 6 bar. Rozsah tlaku 2 - 8 bar. Funkce: kontinuální mazání.

Varianty zboží

Objednací kód

Typ
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

LK-Z18073

500 cm3

2 - 8 bar

2,1 kg

1

ks

3 072,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

LK-FE400G/215x50

500 cm3

4 - 10 bar

1,6 kg

1

ks

2 692,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0