

361- Ofukovací pistole 12 bar s nerez trubicou 89 dBA/6 Bar - Certifikovaná s vnitřním závitem G 1/4", 433 L/min. (6 bar) 2003/10/CE

Kód produktu: 33140



PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON TUBO INOX
BLOWGUN WITH STAINLESS STEEL PIPE
BLASPISTOLE MIT EDELSTAHL ROHR



361

	min	max
Temperature	-10 °C	+80 °C
Pressure	12 bar	10.2 MPa

✓ 433 NI/min @ 6 bar - 533 NI/min @ 8 bar

10 LAeq 89 dBA @ 6 bar

10 LAeq 90 dBA @ 8 bar

✓ Forza di soffiaggio - Force on handle 19,8 N @ 6 bar

✓ Kraft des Schlags - Force de soufflage 3,7 N @ 6 bar

2003/10/CE Max 85 dBA 3 hr @ 6 bar

OSHA 1910.95 (b) Max 90 dBA 8 hr 3 hr @ 8 bar

Code	L	L1	B	Pack.
00361 00 001	90	210.5	179	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, nerez trubka
- Norma výrobku: 2003/10/CE, OSHA 1910.95 (b)
- Maximální průtok: 533 L/min. (8 bar)
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Ofukovací pistole na vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 360**

Ofukovací pistole na vzduch jsou certifikované několika normy. Při 8 barech mají průtok 533 l/min (89 dBA), při 6 barech 400 l/min. 88 dBA. Foukací síla 3,7 N / 6 Bar. Zpětný ráz - síla na rukojeti je 19,8 N / 6 Bar.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Trubka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
36100001
G 1/4"
12 bar
L=90 mm
0,1 kg
ks
456,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**