

STORZ MS iG - Mosazná univerzální koncovka PN 16 Bar

Kód produktu: **33818**



- Pracovní teplota: **-40°C až +70°C (*200)**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální rychlospojka pro kapaliny**
- Zkrácená poznámka: **Robustní provedení**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rozměr KA (Knaggen Abstand) je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Jiné průměry na základě poptávek. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°. * Teplota při použití jiných těsnění (Silikon, Viton).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
D10IG/MS
25 mm
G 1"
16 bar
D /KA 31
0,23 kg
1
ks

603,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

C20IG/MS
50 mm
G 2"
16 bar
C /KA 66
0,73 kg
1
ks

858,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B65IG/MS
65 mm
G 2"
16 bar
65 /KA 81
1,2 kg
1
ks

1 672,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B30IG/MS
75 mm
G 3"
16 bar
B75 / KA 89
1,315 kg
1
ks

2 156,00 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A100IG/MS
100 mm
G 4"
16 bar
A100 / KA115
2,1 kg
1
ks

11 981,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A110IG/MS
110 mm
G 4"
16 bar
A110 / KA133
3,4 kg
1
ks

6 601,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0