




13550BI - DABL BANJO KOMPLET/MS - Mosazné šroubení hydrauliky (-30°/+100°C), otočné při montáži

Kód produktu: 34031



13570BI  **Threads**  

Tapered gas in conformity with ISO 1, 2, 3, 21, DIN 2404
Parallel gas in conformity with ISO 128 Class A
Welds in conformity with ISO 5832-2

DOUBLE BANJO BODY WITH STEEL AND BIRMINGHAM WASHER (16T)

 **Temperature**  - 30 °C  + 100 °C

Serie 13000

Code	Tube	A	L	L2	L1	Ch1	Pack.
13570 BI 001	4	1/8	45	31	25	14	10
13570 BI 002	6	1/8	47	31	25	14	10
13570 BI 003	6	1/4	53	32	25.5	17	10
13570 BI 004	8	1/8	57	36	25	14	10
13570 BI 005	8	1/4	57	32	26.5	17	10
13570 BI 006	8	3/8	60	36	28.5	19	10
13570 BI 007	10	1/4	63	32	25.5	17	10
13570 BI 008	10	3/8	65	36	28.5	19	10
13570 BI 027	12	1/4	73	44	38.5	17	10
13570 BI 028	12	3/8	73	46	39	19	10
13570 BI 009	14	1/4	73	44	38.5	17	10
13570 BI 010	14	3/8	73	46	39	19	10
13570 BI 011	14	1/2	73	49	41	24	10
13570 BI 029	15	3/8	73	46	39	19	10
13570 BI 030	15	1/2	73	49	41	24	10
13570 BI 031	16	1/2	78	49	41	24	10
13570 BI 032	18	1/2	91	49	41	24	10
13570 BI 012	22	3/4	93	64	55	32	10

MINIMUM FORCE ON GASKET NOTE:

Ø	Key starts	Force (N)
4	1 x 1/4 + 1/4	15
6	1 x 1/4 + 1/4	18
8	1 x 1/4 + 1/4	22
10	1 x 1/4 + 1/4	45
12	1 x 1/4 + 1/4	70
14	1 x 1/4 + 1/4	90
15	1 x 1/4	90
16	1 x 1/4	90
18	1 x 1/4	140
22	1 x 1/4	140

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Materiál těsnění: **Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky**
- Vnější barva: **žlutá**
- Použití produktu: **nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**

Kromě polyamidových hadic lze spojit i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Pracovní tlak,

uvedený níže v tabulce, je vztažený k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód	
Trubka	
Připoj. závit	
Provozní tlak	
Šestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Kóta B	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
13570BI001	
T4 mm	
G1/8"	
148,4 bar	
14	
0,08 kg	
1	
31	
ks	
199,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zlíčín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
13570BI002	
T6 mm	
G1/8"	
148,4 bar	
14	
0,085 kg	
1	
31	
ks	
205,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zlíčín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
13570BI003	
T4 mm	
G1/4"	
133,6 bar	
17	
0,088 kg	
1	
32	
ks	
243,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zlíčín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
13570BI004	
T8 mm	
G1/8"	
133,6 bar	
14	
0,083 kg	
1	
36	
ks	
240,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zlíčín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
13570BI005	
T8 mm	
G1/4"	
133,6 bar	
17	
0,082 kg	
1	
32	
ks	
246,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zlíčín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0

13570BI006
T8 mm
G3/8"
133,6 bar
19
0,082 kg
1
36
ks
297,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

13570BI007
T10 mm
G1/4"
94 bar
14
0,096 kg
1
32
ks
319,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

13570BI008
T10 mm
G3/8"
94 bar
19
0,105 kg
1
36
ks
333,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

13570BI027
T12 mm
G1/4"
94 bar
17
0,112 kg
1
44
ks
424,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

13570BI028
T12 mm
G3/8"
94 bar
19
0,122 kg
1
46
ks
452,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

13570BI009
T14 mm
G1/4"
99 bar
17
0,14 kg
1
44
ks
391,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

13570BI010
T14 mm
G3/8"
99 bar
22

0,145 kg
1
46
ks
403,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13570BI011
T14 mm
G1/2"
99 bar
24
0,155 kg
1
49
ks
441,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13570BI029
T15 mm
G3/8"
94 bar
22
0,145 kg
1
46
ks
422,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13570BI030
T15 mm
G1/2"
94 bar
24
0,15 kg
1
49
ks
454,00 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13570BI031
T16 mm
G1/2"
94 bar
24
0,17 kg
1
49
ks
541,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13570BI032
T18 mm
G1/2"
69,3 bar
24
0,174 kg
1
49
ks
661,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
13570BI012
T22 mm
G3/4"
69,3 bar
32
0,196 kg
1
64
ks
879,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0