


10240 - T-90° FEMALE MS CENTR.IG - Vnitřní závit G, přípoj pro Metrické trubky, 150 bar (-60/+300°C)

Kód produktu: 55395





Code	Tube	A	B	L1	L2	OH	Pressione massima consigliata a 20 °C Maximum recommended pressure at 20 °C																				
10240 00 001	4	1/8	8,5	42	18	8	<table><tr><th>Massa Dm Grossgewicht Netto Gewicht</th><th>kg</th></tr><tr><td>4</td><td>148,4</td></tr><tr><td>6</td><td>148,4</td></tr><tr><td>8</td><td>128,6</td></tr><tr><td>10</td><td>178,1</td></tr><tr><td>12</td><td>148,4</td></tr><tr><td>14</td><td>113,3</td></tr><tr><td>16</td><td>74,2</td></tr><tr><td>18</td><td>59,4</td></tr><tr><td>22</td><td>39,6</td></tr></table>	Massa Dm Grossgewicht Netto Gewicht	kg	4	148,4	6	148,4	8	128,6	10	178,1	12	148,4	14	113,3	16	74,2	18	59,4	22	39,6
Massa Dm Grossgewicht Netto Gewicht	kg																										
4	148,4																										
6	148,4																										
8	128,6																										
10	178,1																										
12	148,4																										
14	113,3																										
16	74,2																										
18	59,4																										
22	39,6																										
10240 00 002	6	1/8	8,5	46,5	19,5	9																					
10240 00 003	6	1/4	11	54	24,5	13																					
10240 00 004	8	1/8	8,5	53	19,5	12																					
10240 00 005	8	1/4	11	55	24,5	13																					
10240 00 007	10	1/4	11	63	24,5	13																					
10240 00 008	10	3/8	10,5	65	26	14																					
10240 00 009	10	1/2	10,5	66	26	15																					
10240 00 010	12	1/4	11	66	25,5	14																					
10240 00 011	12	3/8	10,5	66	26	14																					
10240 00 012	12	1/2	10,5	66	26	15																					
10240 00 013	14	1/2	10,5	67	30	18																					
10240 00 014	15	1/2	10,5	77	30	18																					
10240 00 015	16	1/2	10,5	77	28,5	17																					
10240 00 016	18	1/2	10,5	84	28	20																					
10240 00 017	18	3/4	14	83	34	20																					
							Temperature Temperatures																				
							- 60 °C + 300 °C																				
							17.14																				

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **+300°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Médium: **Stlačený vzduch, voda, olej**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 10000**

Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro středo a nízkotlaké aplikace. Nízkotlakové (hydraulické) šroubení pro oleje a kapaliny.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Trubka

Provozní tlak

Podtlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

1024000001

G 1/8"

*D04 mm

148,4 bar

99 kPa

8

0,013 kg

1-10

ks

71,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1024000002

G 1/8"

*D06 mm

148,4 bar

99 kPa

9

0,019 kg

1-10

ks

77,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1024000003

G 1/4"

*D06 mm

148,4 bar

99 kPa

13

0,024 kg

1-10

ks
100,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000004
G 1/8"
*D08 mm
128,6 bar
99 kPa
13
0,026 kg
1-10

ks
98,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000005
G 1/4"
*D08 mm
128,6 bar
99 kPa
13
0,028 kg
1-10

ks
102,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000007
G 1/4"
*D10 mm
178,1 bar
99 kPa
15
0,03 kg
1-10

ks
108,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000008
G 3/8"
*D10 mm
178,1 bar
99 kPa
15
0,032 kg
1-10

ks
117,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000009
G 1/2"
*D10 mm
178,1 bar
99 kPa
15
0,034 kg
1-10

ks
146,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000010
G 1/4"
*D12 mm
148,4 bar
99 kPa
14
0,035 kg
1-10

ks
158,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000011
G 3/8"

*D12 mm
148,4 bar
99 kPa
14
0,036 kg
1-10
ks
158,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000012
G 1/2"
*D12 mm
148,4 bar
99 kPa
15
0,04 kg
1-10
ks
176,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000013
G 1/2"
*D14 mm
113,3 bar
99 kPa
18
0,05 kg
1-10
ks
187,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000014
G 1/2"
*D15 mm
74,2 bar
99 kPa
18
0,062 kg
1-10
ks
187,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000015
G 1/2"
*D16 mm
74,2 bar
99 kPa
17
0,06 kg
1-10
ks
222,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000016
G 1/2"
*D18 mm
59,4 bar
99 kPa
20
0,075 kg
1-10
ks
265,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1024000017
G 3/4"
*D18 mm
59,4 bar
99 kPa
20
0,09 kg

1-10

ks

281,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0