

DRAP NEREZ AG - Nerezová DRAP spojka s vnějším závitem, 16 bar

Kód produktu: **34052**



- Pracovní teplota: **-30°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.**
- Použití produktu: **Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny**

Velmi kvalitní spojky odolné korozi a kyselinám s bezpečnostním dvojitým jazýčkem. Otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Pro aplikace s potravinami nebo pitnou vodou lze použít těsnění z EPDM (kód GPOR). Určeno pro chemikálie na tlakových zásobnících a čerpadlech, v chemickém a petrochemickém průmyslu i pro další aplikace. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závítová závlačka: mosaz MS 58 chromovaná, Řetěz: nerezová ocel 1.4301, Těsnění: FKM.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KAG12/SS-183

14 mm

G 1/2"

16 bar

0,15 kg

1

ks

437,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KAG34/SS-183

19 mm

G 3/4"

16 bar

0,165 kg

1

ks

437,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

KAG10/SS-183

20 mm

G 1"

16 bar

0,22 kg

1

ks

437,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0