

REDUKCE MS-AG/IG METRICKÁ - Závitová redukce otvoru, mosaz PN 16 bar

Kód produktu: **34061**



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **Bez těsnění**
- Médium: **Oleje, voda, vzduch, plyny, kapaliny, chemikálie**
- Použití produktu: **Závitová vsuvka redukuje závit stejného druhu na menší**

Vnitřní/vnější paralelní Metrický závit. Uvedené statické tlaky PN jsou vztaženy pro teplotu 20°C. Provozní teplota závisí na použití těsnících materiálů a kombinace ostatních materiálů určuje její maximální.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
RAG14M-IG10M/MS-183

M10x1
M14x1,5
PN16 bar
17
Lh=4 mm
0,01 kg
1
ks

64,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RAG18M-IG14M/MS-183

M14x1,5
M18x1,5
PN16 bar
22
Lh=5 mm
0,018 kg
1
ks

80,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

RAG24M-IG16M/MS-183

M16x1,5
M24x1,5
PN16 bar
27
Lh=8 mm
0,06 kg
1
ks

204,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**