

HYDRATEC TEKNOBLAST PLUS /4SP - Vysokotlaká 4SP hadice WP1250 Bar EN 1829-2 (-10/+70°C)

Kód produktu: 14059



- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: -10°C až +70°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Médium: **Voda s tlakem do 1.250 bar (125 MPa)**
- Materiál vnitřní: **Syntetický materiál**
- Norma výrobku: **EN 1829-2**
- Spirála: **4x Ocelová**
- Použití produktu: **Hadice pro pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem**
- Zkrácená poznámka: **Evropská norma CEN 2008-02-23**

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem nebo hydročističe. Vysokotlaká vodní čerpadla do 125 MPa. Vysokotlaké čisticí stroje: motory CATERPILLAR C 3.4, vysokotlaké čerpadlo AQH 50, atd. Oblast k odstraňování nánosů, barev, rzi, k sanaci betonu a železobetoných konstrukcí, čištění kanalizací, nádrží, vodojemů.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
TB4SP06P
10 mm
9,5 mm
21,6 mm
1250 bar
230 mm
0,87 kg
3/8"
m

550,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TB4SP08P
12 mm
12,8 mm
24,5 mm
1100 bar
230 mm
1,13 kg
1/2"
m

620,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TB4SP12P
20 mm
19 mm
32 mm
1000 bar
250 mm
1,69 kg
3/4"
m

950,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0