

REDUKCE VLOŽKA AG/IG-METRIC-BSPP - Ocelová závitová vsuvka male/female pozink

Kód produktu: 61202



- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Závitová redukční a přechodová vsuvka**
- Zkrácená poznámka: **Bez gumičky**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

BSPP SV 60° ocelová závitová vsuvka

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit

Vnitřní závit
Šestihran
Provozní tlak
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
ARMFMG2204-03
M22x1,5
G 1/4"
27
250 bar
ks

144,60 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ARMFMG2206-03
M22x1,5
G 3/8"
27
250 bar
ks

128,90 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ARMFMG2208-03
M22x1,5
G 1/2"
27
315 bar
ks

99,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**