


INDUSTRY IG ESI LOCK OBJÍMKA - Rychlospojka se zajišťovací objímkou, vnitřním R závitem DN 7,8 (7,2)

Kód produktu: **34089**

Novinka



34089

Type No.	Thread	L	SW	D	L1	Weight
ESI 14 IM	G 1/4 f	57	19	23	10	118
ESI 38 IM	G 3/8 f	57	19	23	10	109
ESI 12 IM	G 1/2 f	59	24	23	12	129

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2000 l/min**
- Médium: **stlačený vzduch, kapalná média**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8, čep 12 mm**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze spojovat se systémem ES DN 7.2**

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Pro přívod

stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (12 mm) spojek systému DN 7,8 a také i DN 7,2. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým prtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Rozměr nátrubku
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESI14IM
56 mm
7,8 mm
35 bar
1
19
0,118 kg
12 mm
G 1/4"
ks

458,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI38IM
56 mm
7,8 mm
35 bar
1
19
0,109 kg
12 mm
G 3/8"
ks

458,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI12IM
58 mm
7,8 mm
35 bar
1
24
0,129 kg
12 mm
G 1/2"
ks

469,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0