

STANDARD IG LOCK DN 7,2 - Rychlospojka se zajišťovací objímkou a vnitřním závitem Dn 7,2

Kód produktu: **34096**

Novinka



34096



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch, kapalná média**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**

Univerzální rychlospojky DN 7,2 z mosazi MS 58 hladké pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Připojení pro standardní rychlospojky řady DN 7.2, čep 12 mm. Pružiny, rozpěrný kroužek a

kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód	
DN	
Vnitřní závit	
Provozní tlak	
Šestihran	
Rozměr nátrubku	
Celková délka	
Kóta A	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
ES14IM	
7,2 mm	
G 1/4"	
35 bar	
22	
12 mm	
41 mm	
27	
0,106 kg	
1-10	
ks	
200,00 Kč	
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	