

REDUKCE VSUVKA AG/IG SS 2x NPT - Nerez 1.4571, závitová vsuvka PN 210 Bar

Kód produktu: 52605



NPT



NPT

- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi 17-12-2**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Chemické roztoky, kapaliny, plyny**
- Pracovní teplota: **-60°C až +350°C**
- Použití produktu: **Závitová vsuvka redukující NPT závit**

Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Je nejodolnější nerez s rozšířenými chemickými použití ve všech odvětví průmyslu.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak

Vnější závit
Balení [MJ]
Hmotnost
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
RAG38N-IG18N/SS-03

210 bar
NPT 3/8"
1
0,02 kg
NPT 1/8"

ks
1 820,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG38N-IG14N/SS-03

210 bar
NPT 3/8"
1
0,02 kg
NPT 1/4"

ks
1 404,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG12N-IG14N/SS-03

210 bar
NPT 1/2"
1
0,044 kg
NPT 1/4"

ks
1 768,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG12N-IG38N/SS-03

210 bar
NPT 1/2"
1
0,031 kg
NPT 1/8"

ks
1 420,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0