

6063 - ZPĚTNÝ VENTIL FEMALE-MALE MS - Válcový mosazný zpětný ventil

Kód produktu: 51200



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228**
- Použití produktu: **Zabránění zpětnému toku média**

Minimální otevírací tlak ventilů jsou 2 bary. Na základě poptávky je možné ventily osadit chemicky rezistentním těsněním FKM - Viton, kde se mění i rozsah provozních teplot od -15°C do +200°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit
Vnější závit
Ventil
Šestihran
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
606300001

M5
M5
ano
8/8
2-8 bar
0,125 kg
1-10
ks

148,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606300002
G 1/8"

G 1/8"
ano
14/14
2-8 bar
0,15 kg
1-10
ks

142,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606300003
G 1/4"

G 1/4"
ano
17/17
2-8 bar
0,18 kg
1-10
ks

184,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606300004
G 3/8"

G 3/8"
ano
24/24
2-8 bar
0,27 kg
1-10
ks

316,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606300005
G 1/2"

G 1/2"
ano
24/24
2-8 bar
0,27 kg
1-10
ks

324,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0