

6163 - ZPĚTNÝ VENTIL Z VÁLCE AG/IG - Válcový mosazný zpětný ventil Male-female, 2-8 Bar

Kód produktu: 51202



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Vzduch**
- Norma výrobku: **1907/2006, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228**
- Použití produktu: **Zabránění zpětnému toku média**

Na základě poptávky je možné ventily osadit chemicky rezistentním těsněním FKM - Viton, kde se mění i rozsah provozních teplot od -15°C do +200°C. Minimální otevírací tlak ventilů jsou 0,2 bary. Provozní tlak je 2 až 8 bar.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Ventil
Šestihran
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

616300001
M5
M5
ano
8
2-8 bar
0,07 kg
1-10
ks

159,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
616300002

1/8"
1/8"
ano
13
2-8 bar
0,086 kg
1-10
ks

162,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
616300003

1/4"
1/4"
ano
17
2-8 bar
0,09 kg
1-10
ks

154,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
616300004

3/8"
3/8"
ano
24
2-8 bar
0,101 kg
1-10
ks

300,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
616300005

1/2"
1/2"
ano
24
2-8 bar
0,156 kg
1-10
ks

308,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0