

EVEREST 5000 (5K) 350 Bar - Hydraulická hadice 4SH/4SP, ISO 18752 (-40/+121°C)

Kód produktu: 53199

Tip



EVEREST 5000



Compatibility chart between
Vitillo hoses and fittingsSPIRAL
HOSES

GMS		1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		6	10	12	16	19	25	31	38	51
53202 EVEREST 6000	No-skive *	Hyperspiral Fittings and Hyperspiral Fittings								
	Ext. skive	B5K Fittings and Standard Fittings								
	Double skive **	Interlock Fittings and Interlock Fittings								
53199 EVEREST 5000	No-skive	Hyperspiral Fittings and Hyperspiral Fittings								
	No-skive	B5K Fittings and Standard Fittings								
	Ext. skive	B5K Fittings and Standard Fittings								
	Double skive	Interlock Fittings and Interlock Fittings								

* No-skive: hadice bez ořezu k lisování do koncovek, ** - ořez z vnější i uvnitř hadice

GMS		5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		7.9	9.5	12.8	16	19	25.4	31.8	38.1	50.8
EVEREST 5000	KB4SH HYPERSPRAL FITTINGS						33.9	41.3	49.8	
							33.9	41.3	49.8	
	Zx Skive									24
										30
	KBH13 HYPERSPRAL FITTINGS									59.7
										78.2
	Zx Skive									
	B9R HYPERSPRAL FITTINGS		08	10	12	16	20			
			29.2	33.2	41.6	52.1				
	Zx Skive									
	B5K HYPERSPRAL FITTINGS		08	10	12	16	20			
			28.5	32.9	36	43.5	54.0			
	HB4NS HYPERSPRAL FITTINGS		08	10	12	16	20			
			28.8	33.9	37.5	46.5	55.5			

Pro standardní objímky B9R se provádí venkovní ořez

** - Tyto hadice se lisují neořezané !

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +121°C, krátkodobě +125°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Minerální oleje a kapaliny**
- Materiál produktu: **Syntetická pryž**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž**
- Materiál vnější: **Olejivzdorná syntetická pryž**
- Norma výrobku: **4SH/4SP - ISO 18752, MSHA IC-247**
- Spirála: **4x Ocelová**
- Vlastnosti: **Velmi flexibilní hadice pro vysoké pulzní tlaky a ohyby**
- Použití produktu: **Hydraulická hadicovina, určená k výrobě hadic s koncovkami**
- Vnější barva: **Černá s červeným pruhem**
- Zkrácená poznámka: **Hadice v DN 38 a 51 je 6-ti opletová**

Hydraulická hadicovina s vynikajícím poloměrem ohybu! Hadice s objímkami B5K mají výhodu, že se nemusí ořezávat!

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Objímka

Hmotnost

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TSER512

19 mm

19 mm

31,2 mm

350 bar

150 mm

B5K12, B9R12, KB4SH12

1,5 kg

3/4"

m

690,00 KčLanškroun: **764,1**Pardubice: **15,1**Zlín: **44,6**Praha - Zličín: **17,2**Praha - Letňany: **26,8**Ostrava: **0**

TSER516

25 mm

25,4 mm

38,3 mm

350 bar

180 mm

B5K16, B9R16, KB4SH16

2 kg

1"

m

890,00 KčLanškroun: **199,3**Pardubice: **23,3**Zlín: **38,6**Praha - Zličín: **16,4**Praha - Letňany: **36,5**Ostrava: **12,2**

TSER520
32 mm
31,8 mm
46 mm
350 bar
280 mm
B5K204, B9R20, KB4SH20
2,7 kg
1.1/4"

m
918,00 Kč
Lanškroun: **148,7**Pardubice: **5,5**Zlín: **22,5**Praha - Zličín: **35,8**Praha - Letňany: **54,9**Ostrava: **0**

TSER524
38 mm
38,1 mm
55 mm
350 bar
500 mm
KB4SH24
4,4 kg
1.1/2"

m
1 560,00 Kč
Lanškroun: **336,8**Pardubice: **20,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TSER532
51 mm
51 mm
67,5 mm
350 bar
550 mm
KB4SH32
7 kg
2"

m
2 419,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**