

CES - MALE METRIC/SS 24° DKOS - Lisovací nátrubek CES 24°- nerez, vnější metrický závit DKOS, těžká řada

Kód produktu: **80120**



- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Norma výrobku: **DIN 2353-24°, ISO 8434-1**
- Médium: **Oleje, vzduch, benzíny, brzdové kapaliny apod.**
- Použití produktu: **Koncovka hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316Ti**

Nerezový lisovací nátrubek pro hydraulické hadice - typ "CES". Protistrana - vnější závit "DKOS", kuž. 24°, těžká řada. Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici (Inch)". Tabulkový údaj "Trub. (mm)" - uvádí protikus "trubku" např. 20S, do které koncovka zapadá kuželem.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Trubka
Šestihran
Provozní tlak
Rozměr nátrubku
Vnější závit
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ME0830S20-SS

20 mm
20S-24° mm
30
350 bar
C=33,5 mm
M30x2
1/2"

ks
785,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ME1030S20-SS

20 mm
20S-24° mm
30
350 bar
C=35,0 mm
M30x2
5/8"

ks
629,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ME1230S20-SS

20 mm
20S-24° mm
30
350 bar
C=35,0 mm
M30x2
3/4"

ks
780,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0