

56920 - ŠKRTÍCÍ VENTIL OBOUSTRANNÝ, ZAPUŠTĚNÝ - Škrčení tlakového vzduchu z válce i hadice

Kód produktu: 56920



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, termoplast**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP - Function**

Funkce: omezení rychlosti vstupního tlakového vzduchu oběma směry. Připojovací závit je Metrický M5x0,8.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Balení [MJ]
Hmotnost
Regulace
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5692000001
4 mm
M5
10 bar
99 kPa
8
*D4 mm
1-10
0,013 kg
1-10 Bar
ks

268,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5692000002
6 mm
M5
10 bar
99 kPa
8
*D6 mm
1-10
0,014 kg
1-10 Bar
ks

268,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**