

56900 - ŠKRTÍCÍ VENTIL DO VÁLCE ZAPUŠTĚNÝ - Škrcení tlakového vzduchu z hadice do válce

Kód produktu: 56910



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, termoplast**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Použití produktu: **Škrťací ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP - Function**

Výstupní připojení pro hadice pomocí Push-In konektoru, za vnější průměr kalibrované hadice označné v tabulce *D. Funkce: omezení rychlosti výstupního tlakového vzduchu směrem od hadice do válce. Připojovací závit Metrický M5x0,8. Ovládání intenzity vzduchu ("škrcení") lze provádět ručně za pomoci šroubováku.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Balení [MJ]
Hmotnost
Regulace
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5691000001

4 mm
M5
10 bar
99 kPa
8
*D4 mm
1-10
0,013 kg
1-10 Bar
ks

268,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5691000002

6 mm
M5
10 bar
99 kPa
8
*D6 mm
1-10
0,014 kg
1-10 Bar
ks

268,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0