

DKJ90° - JIC 74° FEMALE HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek 90°/ 420 Bar DKJ - JIC, UNF 74° vnitřní kužel

Kód produktu: 59288




HYPER SPIRAL

VITILLO

JIC 37° FEMALE - 90° ELBOW THRUST WIRE NUT

FEMMINA 90° JIC 37° CON DADO SPINATO
FEMELLE 90° JIC CONO 37° BICOLO A ANGO
DIN 913 - BICOLO 37° JIC 37°/37° CONO 37° - GOST 17516 (BICOLO A ANGO)
FEMMINA 90°/37° JIC 37°/37° CONO 37° - GOST 17516 (BICOLO A ANGO)

Code	Tube		Thread		Dimensions		
	D.N.	Hose	Diam	T	H1	B	A
	inch	mm	inch		mm	mm	mm
HF90I0606SP	-6	3/8"	9.5	9/16"	18	19	37,0
HF90I0608SP	-6	3/8"	9.5	3/4"	16	24	37,5
HF90I0610SP	-6	3/8"	9.5	7/8"	14	27	47,0
HF90I0808SP	-8	1/2"	12.8	3/4"	16	24	41,5
HF90I0810SP	-8	1/2"	12.8	7/8"	14	27	43,0
HF90I0812SP	-8	1/2"	12.8	1.1/16"	12	32	50,0
HF90I1010SP	-10	5/8"	16	7/8"	14	27	50,5
HF90I1012SP	-10	5/8"	16	1.1/16"	12	32	56,0
HF90I1210SP	-12	3/4"	19	7/8"	14	27	63,6
HF90I1212SP	-12	3/4"	19	1.1/16"	12	32	60,5
HF90I1216SP	-12	3/4"	19	1.5/16"	12	41	65,0



Code	Tube		Thread		Dimensions			
	D.N.	Hose	Diam	T	1/1"	H1	B	A
		inch	mm	inch		mm	mm	mm
HF90I0606SP	-6	3/8"	9.5	9/16"	18	19	37.0	39.0
HF90I0608SP	-6	3/8"	9.5	3/4"	16	24	37.5	39.0
HF90I0610SP	-6	3/8"	9.5	7/8"	14	27	47.0	39.0
HF90I0808SP	-8	1/2"	12.8	3/4"	16	24	41.5	43.5
HF90I0810SP	-8	1/2"	12.8	7/8"	14	27	43.0	43.5
HF90I0812SP	-8	1/2"	12.8	1.1/16"	12	32	50.0	43.5
HF90I1616SP	-16	1"	25.4	1.5/16"	12	41	69.0	78.5
HF90I1620SP	-20	1"	31.8	1.5/8"	12	50	77.5	78.5
HF90I2020SP	-20	1.1/4"	31.8	1.5/8"	12	50	90.5	96.7
HF90I2024SP	-20	1.1/4"	31.8	1.7/8"	12	55	98.0	96.7

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-2**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro strojní zalisování**

Lisovací nátrubek úhel 90° pro hydraulické hadice DKJ, americký závit UN(F) vnitřní kužel 74° JIC. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Velikost [modul]

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Kóta A

Kóta B

Hadice d/D

Mi

Vaše cena bez DPH

Sklad

HF90J1212SP

20 mm

(-12)

1.1/16"-12

32

420 bar

59

60.5

3/4"

ks

633,60 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90J1216SP

20 mm

(-12)

1.5/16"-12

41

420 bar

59

65

3/4"

ks

1 166,40 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90J1616SP

25 mm

(-16)

1.5/16"-12

41

350 bar

78,5

69

1"

ks

1 067,40 Kč

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90J1620SP

25 mm

(-16)

1.5/8"-12

50

350 bar

78,5

77,5

1"

ks

1 368,00 Kč

Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF90J2020SP

32 mm

(-20)

1.5/8"-12

50

320 bar

96,7

90,5

1.1/4"

ks

1 224,00 Kč

Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**