


DKOS - FEMALE O-24° HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek DKOS 24°, Metrický závit, těžká řada

Kód produktu: 59321



Hyper Spiral
METRIC FEMALE 24° CONE S TYPE O-RING 24° DKOS



Code	Tube		Thread		Dimensions		
	D.N.	Hose inch	Diam mm	T mm	D mm	H1 mm	A mm
HFE1236525	-12	3/4"	19	M36 x 2	25	34	44.7
HFE1242530	-12	3/4"	19	M42 x 2	30	42	49
HFE1636525	-16	1"	25.4	M36 x 2	25	42	46.7
HFE1642530	-16	1"	25.4	M42 x 2	30	42	49
HFE2042530	-20	1.1/4"	31.8	M42 x 2	30	50	55.2
HFE2052538	-20	1.1/4"	31.8	M52 x 2	38	60	59.2

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Materiál těsnění: **NBR - okroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-1**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro strojní zalisování**

Lisovací nátrubek DKOS 24° pro hydraulické hadice, metrický závit, těžká řada. Vnější kužel 24° s O-kroužkem. Proti strana - koncovky CES. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje

výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Velikost [modul]
Vnitřní závit
Trubka
Šestihran
Provozní tlak
Kóta A
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
HFE1230S20
19 mm
(-12)
M30x2
20S mm
34
420 bar
42,5
3/4"
ks
412,80 Kč
Lanškroun: 14,0 Pardubice: 0 Zlín: 4,0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
HFE1236S25
20 mm
(-12)
M36x2
25S mm
34
420 bar
44,7
3/4"
ks
527,10 Kč
Lanškroun: 9,0 Pardubice: 0 Zlín: 2,0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 2,0
HFE1242S30
20 mm
(-12)
M42x2
30S mm
34
420 bar
44,7
3/4"
ks
779,10 Kč
Lanškroun: 13,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
HFE1636S25
25 mm
(-16)
M36x2
25S mm
42
420 bar
46,7
1"
ks
635,10 Kč
Lanškroun: 10,0 Pardubice: 0 Zlín: 2,0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
HFE1642S30
25 mm
(-16)
M42x2
30S mm
50
420 bar

49
1"
ks
671,10 Kč
Lanškroun: **49,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **9,0**
HFE2042S30
32 mm
(-20)
M42x2
30S mm
50
420 bar
55,2
1.1/4"
ks
791,40 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
HFE2052S38
32 mm
(-20)
M52x2
38S mm
60
350 bar
59,2
1.1/4"
ks
900,00 Kč
Lanškroun: **42,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **1,0**