

AGF ORSF MALE HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek, americký vnější závit UNF, těžká řada

Kód produktu: **59328**

Novinka



- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Materiál těsnění: **O-kroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-3**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro strojní zalisování**

Lisovací nátrubek pro hydraulické hadice, americký vnější závit UN(F), AGF - ORSF. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a

nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Velikost [modul]
Vnitřní závit
Šestihran
Provozní tlak
Kóta A
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

HMORFS1214
20 mm
(-12)
1.3/16-12
32
420 bar
38
3/4"
ks

521,30 Kč
Lanškroun: **24,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
HMORFS1215
20 mm
(-12)
1.7/16-12
41
420 bar
41,5
3/4"
ks

669,60 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
HMORFS1615
25 mm
(-16)
1.7/16"-12
41
420 bar
41,5
1"
ks

780,50 Kč
Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
HMORFS2021
32 mm
(-20)
1.11/16"-1
46
420 bar
45,7
1.1/4"
ks

936,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**