

UNF45°- FEMALE ORFS HYPER SPIRAL - Lisovací nátrubek ORFS 45°, UNF, těžká řada


Kód produktu: 59333



Hyper Spiral ORFS FEMALE SWIVEL 45° ELBOW



FEMMINA 45° ORFS



Code	Tube		Thread		Dimensions		
	D.N.	Hose	Diam	T	1/1"	H1	B A
		inch	mm	inch		mm	mm mm
HF4SORFS1213	-12	3/4"	19	1"	14	34	39,4 79,5
HF4SORFS1214	-12	3/4"	19	1.3/16"	16	34	40,4 81,0
HF4SORFS1215	-12	3/4"	19	1.7/16"	12	36	43,6 84,7
HF4SORFS1221	-12	3/4"	19	1.11/16"	12	41	46,9 112,5
HF4SORFS1614	-16	1"	25,4	1.3/16"	16	42	44,1 103,1
HF4SORFS1615	-16	1"	25,4	1.7/16"	12	42	44,4 105,0
HF4SORFS1621	-16	1"	25,4	1.11/16"	12	42	43,3 112,8
HF4SORFS2021	-20	1.1/4"	31,8	1.11/16"	12	41	51,3 118,4

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-3**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro strojní zalisování**

Lisovací nátrubek úhel 45° pro hydraulické hadice, americký závit UN(F), ORFS. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artikl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Velikost [modul]
Vnitřní závit
Šestihran
Provozní tlak
Kóta A
Kóta B
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
HF45ORFS1214

20 mm
(-12)
1.3/16-12
36
420 bar
81
40,4
3/4"
ks

705,40 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45ORFS1215

20 mm
(-12)
1.7/16-12
41
420 bar
84,7
43,6
3/4"
ks

1 016,70 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45ORFS1615

25 mm
(-16)
1.7/16-12
41
420 bar
105
44,4
1"
ks

1 016,70 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45ORFS2021

32 mm
(-20)
1.11/16-12
50
420 bar
118,4
51,3
1.1/4"
ks

1 288,00 Kč
Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**