

AQUAPRESS EHS540 - Vysokotlaká armovaná hadice pro čištění kanalizací ID 25/39 250 Bar

Kód produktu: 10902
Tip



Water
Sewer Cleaning
EHS540

Sewer Jetting



Construction:

Tube: Synthetic rubber

Reinforcement: High-tensile synthetic textile

Cover: Synthetic rubber

Application:

• For high pressure water cleaning and rinsing of sewage systems

Type of Couplings:

Contact coupling manufacturer for attachment procedure and other coupling recommendations

Operating Temperature:

+10°C to +70°C
(+50°F to +158°F)

													
	Hose I.D.		Hose O.D.		Max Oper. Pressure	Burst Pressure	Minimum Bend Radius	Weight	Length				
	SW	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	kg/m	ft/lb	mm
EHS540-12	12	12.7	25.0	0.98	250	3625	625	9000	65	2.56	0.44	0.30	Max.240
EHS540-15	15	15.8	28.0	1.10	250	3625	625	9000	75	2.95	0.48	0.32	Max.240
EHS540-19	19	19.0	31.8	1.24	250	3625	625	9000	90	3.54	0.50	0.38	Max.240
EHS540-25	25	25.4	39.3	1.55	250	3625	625	9000	120	3.94	0.79	0.62	Max.240
EHS540-31	31	31.8	48.0	1.89	250	3625	625	9000	130	5.12	1.08	0.71	Max.240
EHS540-38	38	38.1	64.0	2.52	250	3625	625	9000	180	6.91	1.25	0.84	Max.240



- Výrobce: [EATON](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +70°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál produktu: **Speciální extrémně odolná syntetická guma**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž**
- Výztuha: **Syntetická příze, opleť**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Pro kanalizační čištění tlakovou vodou**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**

Tlaková hadice vhodná pro vozidla na čištění kanalizací, pro splachování odtoků a kanalizací v průmyslu. Snadná manipulace, nízká hmotnost a uživatelsky nenáročná. Hadice se standardně dodávají se jako komplet se závitovým připojením BSP a typem koncovek DKOR a AGR (vnější) oba s úhlem kónusu 60°. Nedílnou součástí výrobku je zkušební certifikát přiložený ke každé hadici.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Délka
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
025/120-IX250-01105
25,4 mm
39,3 mm
120 m
IG1"
AG1"
250 bar
100 mm
95 kg
ks
81 275,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0