

82242 - ADAPTER MALE BSP/ FEMALE UNF - Připojovací šroubení s vnějším BSP/ vnitřním UNF

Kód produktu: 52619



UNF

BSPP



UNF

BSPP



UNF

BSPP



UNF
(NPTF)

BSPP

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: --
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Závit ANSI/ASME B1.20.3 vrcholový úhel závitů je 60°

Oboustranné hrdlo z niklované mosazi, rozměr závitů se mění v poměru 1:16. Poskytuje jemnější těsnění mezi spojením trubek.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Délka závitu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
8224200012WNB

UNF 1/8"
G 1/8"
150 bar
14
17,0 mm
6,0 mm
0,02 kg
1-10

ks
29,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8224200016WNB

UNF 1/4"
G 1/4"
100 bar
17
23,0 mm
8,0 mm
0,025 kg
1-10

ks
37,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

82242000ABWNB

UNF 3/8"
G 3/8"
75 bar
22
24,0 mm
9,0 mm
0,038 kg
1-10

ks
70,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

82242000AGWNB

UNF 1/2"
G 1/2"
50 bar
27
31,5 mm
12,0 mm
0,044 kg
1-10

ks
95,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0