

AEROTEC CNG/LPG/ EL RED - Termoplastická hadice SAE 100 R7 do 345 bar, (-40/+850°C)

Kód produktu: 10910



- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +85°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **Termoplastický polymer**
- Materiál vnější: **Polyurethan**
- Médium: **CNG/ LPG, vzduch, voda, oleje**
- Norma výrobku: **ISO 15500-17, MSHA**
- Výztuha: **Dvojitý polyesterový výplet**
- Spirála: **Bez spirály**
- Použití produktu: **Speciální hadice pro vedení plynu CNG/ LPG**

Vnitřní duše v elektricky vodivém polyamidu, výztuž opletením textilních vláken, vnější PU vrstva odolná vůči oděru. Elektrický odpor hadice je menší než 0,12 MΩ/m v souladu s normou ISO 8031. Jiné normy překročují požadavky NFPA 52, ANSI/CSA NGV 4.2-

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Objímka
Průměr
Vstup (otvor)
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

CNG37105
6 mm
345 bar
45 mm
BP14MT1
1/4" mm
6,4 mm
0,105 kg
100
m

310,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CNG47105
8 mm
345 bar
50 mm
BP516R7V
5/16" mm
8,0 mm
0,142 kg
100
m

361,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CNG57105
10 mm
345 bar
75 mm
BP38R7V
3/8" mm
9,7 mm
0,155 kg
100
m

520,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CNG67105
12 mm
345 bar
95 mm
BP12R9R
1/2" mm
13,0 mm
0,245 kg
100
m

683,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CNG87105
19 mm
345 bar
185 mm
BP34MTKM
3/4 mm
19,2 mm

0,36 kg

100

m

1 409,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CNG97105

25 mm

345 bar

230 mm

BP1MTKM

1"" mm

25,6 mm

0,51 kg

100

m

1 966,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0