

ESCBN DN9 RYCHL. FEMALE S VENTILEM - Bezodkapová rychlospojka MS/Ni IG 35 Bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 52702

ESCBN DN9



ESCBN DN9



ESCBN DN9




Series ESCBN

DN 9



dripless - made of Brass MS 58 nickel-plated



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58**
- Materiál těsnění: **FKM (Viton)**
- Materiál vnitřní: **MS/NI**
- Maximální průtok: **47 l/min.**
- Médium: **Oleje, vzduch, horká voda**
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C (150°C voda)**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN 13**
- Použití produktu: **Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty**
- Vlastnosti: **Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje**
- Zkrácená poznámka: **Pružiny: Nerez 1.4310**

Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje

delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerezů.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESCBN938IAB
69 mm
9 mm
35 bar
1/5
27
0,238 kg
G3/8"
ks

1 814,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESCBN912IAB
69 mm
9 mm
35 bar
1/5
27
0,23 kg
G1/2"
ks

1 854,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESCBN934IAB
76 mm
9 mm
35 bar
1/5
30
0,252 kg
G3/4"
ks

1 854,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0