

ESCBN DN9 RYCHL. S HADICOVÝM TRNEM A VENTILEM - Bezodkapová rychlospojka MS/Ni 35 Bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 52703



ESCBN DN9



ESCBN DN9

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Těleso, pouzdro, tělo ventilu, ventil i kuželka z Mosazi MS 58**
- Materiál těsnění: **FKM (Viton)**
- Materiál vnitřní: **MS/NI**
- Maximální průtok: **47 l/min.**
- Médium: **Oleje, vzduch, horká voda**
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C (150°C voda)**
- Použití produktu: **Plastikářský průmysl, řízení chlazení, regulace teploty**
- Vlastnosti: **Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje**
- Zkrácená poznámka: **Pružiny: Nerez 1.4310**

Jednoruční, robustní, bezpečné a spolehlivé bezodkapové rychlospojky pro horké oleje, vzduch nebo vodu. Systém se odlišuje delšími vstupními vsuvky, které vstupují do rychlospojek. Systémy se vyznačují vysokou účinností díky maximálnímu průtoku při

nízké tlakové ztrátě. Stejný systém Série ESCBN*E je z nerezů.

Varianty zboží

Objednací kód	
Celková délka	
DN	
Provozní tlak	
Balení [MJ]	
Šestihran	
Hmotnost	
Určeno na hadici [mm]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
ESCBN913TLAB	
87 mm	
9 mm	
35 bar	
1/5	
27	
0,219 kg	
12-13 mm	
ks	
1 834,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	