

HPT-OFF-SET AR (BSPT) 2x AM/DIN 2353-24° - Hrdlo spojky T DIN 2553/24° lehká řada, AISI 316

Kód produktu: 80128



- Pracovní teplota: **-60°C až +200°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1 (test 4 : 1)**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **DIN 2353, DIN 3852**
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Použití produktu: **T-čko pro rozvod či spojení hydraulických hadic**
- Zkrácená poznámka: **Základní verze artiklu bez matic a prstenů.**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)**

Hydraulické hrdlo pro metrické trubky se zakončením DIN 2553/24° a připojovacím, palcovým kuželovým závitem BSPT . Komplety dodáváme jen při velkém množství (nad 10 ks za rozměr) s jinými kódy (vynecháno v kódu písmeno B- "body a na konci doplněno-K"). Příklad pro objednání kompletů: TME12LSMGK06B.1-SS - holé hrdlo x TME12LSMGK06.1-SS-K - kompletní T s maticemi a prsteny.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Šestihran
Provozní tlak
Připoj. závit
Série
Trubka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TME10LSMGK05B.1-SS

2x M16x1,5

14/19

315 bar

AR 1/4"

(L) bez matic

L12 mm

ks

732,54 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TME12LSMGK06B.1-SS

2x M18x1,5

17/22

315 bar

AR 3/8"

(L) bez matic

L12 mm

ks

830,04 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TME15LSMGK08B.1-SS

2x M22x1,5

19/27

315 bar

AR 1/2"

(L) bez matic

L15 mm

ks

1 013,04 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0