

66050 - RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL L90° - Nerezový 2x IG ISO 228-A, 2-10 bar DN 8 / 10 (-10/+120°C)

Kód produktu: **66050**

Novinka



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Pracovní teplota: **-10°C až +120°C**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, BS EN 331:2015, bez silikonu**
- Použití produktu: **Rychlo odvzdušňovač tlakového potrubí**
- Vlastnosti: **Škrcení průtoku se provádí ručně.**

Ventil lze použít díky použitým materiálům a parametrům všeobecně pro veškerý průmysl. Průtok při 6 barechDN 8 =1.580 (1/8" a 1.650 l/min. 1/4" závit), DN 10= 2.350 l/min., DN 12 =4.580 l/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Vnitřní závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
DN
Série
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

6605000001
2-10 bar
G 1/8"
1
18
0,14 kg
8 mm
FKM
ks

1 580,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6605000002
2-10 bar
G 1/4"
1
18
0,165 kg
8 mm
FKM
ks

1 748,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

66050PL003
2-10 bar
G 3/8"
1
21
0,18 kg
10 mm
PU-podložka
ks

2 008,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

66050PL004
2-10 bar
G 1/2"
1
27
0,196 kg
10 mm
PU-podložka
ks

2 167,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0