

SFL45° HYPER SPIRAL SAE J518 - Nátrubek s přírubou SFL 3K 420 Bar, SAE J518

Kód produktu: 59340



Code	Tube	Thread	Dimensions			
			Ø S	Ø 1	B	A
			inch	mm	mm	mm
HF45L0808	-8 1/2"	12.8	1/2"	50.3	25.0	67.8
HF45L0810	-8 1/2"	12.8	5/8"	34	25.0	72.5
HF45L0812	-8 1/2"	12.8	3/4"	38.1	28.0	72.5
HF45L1010	-10 5/8"	16	5/8"	34	30.0	85.0
HF45L1012	-10 5/8"	16	3/4"	38.1	30.0	85.0
HF45L1208	-12 3/4"	19	1/2"	30.2	28.0	88.0
HF45L1210	-12 3/4"	19	5/8"	38.1	32.0	72.5
HF45L1212	-12 3/4"	19	1"	44.5	35.0	75.5
HF45L1612	-16 1"	25.4	3/4"	38.1	34.6	86.1
HF45L1616	-16 1"	25.4	1"	44.5	31.6	91.1
HF45L1620	-16 1"	25.4	1.1/4"	50.8	35.0	95.1
HF45L2020	-20 1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	42.3	107.0
HF45L2024	-20 1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	43.3	108.0

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 6162-1, SAE J518**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**

Speciální lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL, SAE J518 řady 3000 PSI, ale s tlakem do 420 Bar. Koncovky byly navrženy tak, aby s novým typem trnu a spolu se speciální objímkou ("Hyper Spiral" artíkl 57160) tvořily armovací sestavu nahrazující řadu koncovek Interlock bez nutnosti strhávat hadici. Výhoda: Rychlost a přesnost. Vybavení dílen nepotřebuje ořezové stroje. Lze kompletovat hydraulické hadice do DN 32 s pracovními tlaky jako má řada Interlock. S použitím hadic EVEREST se koncovky přímo lisují bez ořezu a nahrazují tak hadice 4SP, 4SH a R15, tím se výrazně zkracuje výrobní čas a v globálu jsou finančně výhodnější.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Velikost [modul]
Provozní tlak
Rozměr nátrubku
D.*
Kóta A
Série
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
HF45L1212I
20 mm
(-12)
420 bar
SFL 3/4" mm
D38.1 mm
72,5
(L)
3/4"
ks

772,80 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45L1616I
25 mm
(-16)
420 bar
SFL 1" mm
D44.5 mm
88,1
(L)
1"
ks

981,60 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

HF45L2020I
32 mm
(-20)
420 bar
SFL 1.1/4" mm
D50.8 mm
107
(L)
1.1/4"
ks

1 454,40 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**