

PŘÍRUBOVÝ KOMPENZÁTOR FP EN 1092 - DN 80 Viton, PN16 -15°/+150°C

Kód produktu: 34210



TYP: FP
"Viton"



- Výrobce: [TRELLEBORG](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +150°C (Viton)**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **Viton**
- Materiál vnitřní: **Viton**
- Norma výrobku: **EN 1092**
- Médium: **Chemické roztoky**
- Vlastnosti: **Certifikát: CE-0056-PED-H-IZA 001-18-ESP**
- Použití produktu: **Kompenzační prvek výkyvu přírubových spojení**
- Materiál vnější: **Viton**
- Vodivost: **Ne**
- Výztuha: **Aramidová vlákna**
- Zkrácená poznámka: **Kompenzační kóta BL=130 mm**

Kompenzátory se vyrábí pro veškerá média včetně páry nebo abrazí. Rozsah kompenzátorů DN koresponduje vždy s přírubovými rozměry DN dle EN 1092 od 25 do 2000 mm (pro PN 16). Počet přírubových otvorů je také vždy dle EN 1092 a PN*. Aplikace: pro agresivní chemické látky - silné kyseliny, aromatická rozpouštědla. Jiné typy jsou zase navrženy pro látky s vysokou teplotou jako přehřátá voda nebo pára. Principem je kompenzace tepelné dilatace potrubí. Redukuje vibrace, snižuje hlučnost a tlakové rázy od připojených zařízení jako jsou motory, čerpadla, turbíny atd. Vyráběné typy: Pro vodu z EPDM "RE", pro páru "HP", pro potravinářský průmysl FOOD typ "WH", pro oleje "YE", abraze "BL" apod.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

FVP-TEGU80PU

80 mm

16 bar

3,6 kg

1

E.C.O./YE

ks

8 400,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FVP-TEGU50FP

50 mm

16 bar

6 kg

1

FP Viton

ks

8 065,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

FVP-2X-TEGU80FP

80 mm

16 bar

9 kg

1
FP Viton
ks
30 857,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
FVP-2X-TEGU80NBR
80 mm
16 bar
9 kg
1
FP NBR*FDA
ks
9 384,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0