


01V-5/2 RUČNÍ PÁKOVÝ VENTIL, STANDARD - Pákový ventil s vratnou pružinou JS 5 a 7,5 mm, -0,95/+10 Bar

Kód produktu: 52757



- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE, PED 2014/68/UE**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 01V**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**

Ručně spínací ventil pro ovládací výsuvu pneumatického válce. Tlak přívodního vzduchu je možný připojit na který koliv otvor. 5/2 - 5 cest / 2 úlohy- jedna větev tlaková, druhá odvzdušňovací. Dvoupolohový ventil (Série 01V). IG 1/8" - 550 L/min., G 1/4" - 1100 L/min. Tlakový vzduch může být se stopami oleje nebo může být "suchý", přepokládá se vždy filtrovaný.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Hmotnost
Série
JS
Podtlak
Provedení
Výška
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
XMV1110-183
5x 1/8"
10 bar
0,22 kg
01V-Vratná pružina
5 mm
95 kPa
550 L/min.
86,5
ks

1 947,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

XMV2110-183
5x 1/4"
10 bar
0,32 kg
01V-Vratná pružina
7,5 mm
95 kPa
1.100 L/min.
86,5
ks

2 421,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0