

MUFNA IG/SS/1.4408 REDUKCE 2x NPT - Nerezová závitová spojka a redukce s vnitřním NPT závitem, PN 16 Bar

Kód produktu: 34222



- Pracovní teplota: **-40°C až +350°C**
- Norma výrobku: **Kompatibilní RoHs**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Závitová mufna např. k přepážkovému spoji apod.**
- Zkrácená poznámka: **Často používaná se spojkou AG/SS ke sváru nebo výrobě prodloužení**

Spojka s vnitřními NPT závity bez šestihranu s kulatým průřezem. Materiál 1.4408 je adekvátní k nerezové oceli dle AISI 316. Důležitou vlastností této ocele je nemagnetičnost a odolnost vůči korozi. Chemicky odolná vůči: voda, pára, roztoky solí, mechanické drhnutí, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit
Provozní tlak
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

RIG38-18NPT/SS-183

3/8-1/8"

16 bar

Redukce

0,027 kg

1

ks

50,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RIG38-14NPT/SS-183

3/8-1/4"

16 bar

Redukce

0,029 kg

1

ks

47,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RIG12-18NPT/SS-183

1/2-1/8"

16 bar

Redukce

0,06 kg

1

ks

81,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RIG12-14NPT/SS-183

1/2-1/4"

16 bar

Redukce

0,06 kg

1

ks

81,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RIG12-38NPT/SS-183

1/2-3/8"

16 bar

Redukce

0,07 kg

1

ks

81,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0