

INDUSTRY ESI IG-O - Rychlospojka s vnitřním G závitem DN 7,8, volný průchod

Kód produktu: **34331**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2800 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8**

Řada velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené vysokou spotřebou stlačeného vzduchu nebo pro dopravu kapalin. Spojky "Straight trough" nemají ventil, jsou plno průtokové a protikusem jsou vsuvky stejného DN7,8 nebo také se vsuvky Standard DN 7,2 (Lüdecke). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejný mají také vsuvky u DN 7,2).

Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód
Celková délka
DN
Provozní tlak
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Vnitřní závit
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESI14IO
56 mm
7,8 mm
35 bar
1
19
0,116 kg
G 1/4"
ks

333,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI38IO
56 mm
7,8 mm
35 bar
1
19
0,107 kg
G 3/8"
ks

333,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI12IO
58 mm
7,8 mm
35 bar
1
24
0,125 kg
G 1/2"
ks

350,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0