

INDUSTRY TRN ESI-O Dn 7,8 (7,2) - Rychlospojka s hadicovým trnem DN 7,8, volný průchod

Kód produktu: **34332**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Maximální průtok: **2800 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8**

Řada velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené vysokou spotřebou stlačeného vzduchu nebo pro dopravu kapalin. Spojky "Straight trough" nemají ventil, jsou plno průtokové a protikusem jsou vsuvky stejného DN7,8 nebo také se vsuvky Standard DN 7,2 (Lüdecke). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejný mají také vsuvky u DN 7,2).

Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Balení [MJ]

Šestihran

Hmotnost

Šířka

Určeno na hadici [mm]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESI6TO

7,8 mm

35 bar

1-10

19

0,095 kg

24 mm

d=6 mm

ks

376,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI8TO

7,8 mm

35 bar

1-10

19

0,097 kg

24 mm

d=8 mm

ks

376,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI9TO

7,8 mm

35 bar

1-10

19

0,098 kg

24 mm

d=9 mm

ks

376,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI10TO

7,8 mm

35 bar

1-10

19

0,097 kg

24 mm

d=10 mm

ks

376,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESI13TO

7,8 mm

35 bar

1-10

19

0,101 kg

24 mm

d=13 mm

ks

376,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0