

TRN AR-MS DIN EN 14423 - Mosazný trn pro parní hadice DIN 14 423

Kód produktu: 33168


DIN EN 14 423



DIN EN 14 423



DIN EN 14 423



Male thread stems made of brass MS 58*							
Hose connect.	Thread connect.	L	SW	L1	L2	DN	Type No.
Hose 13x6	R 1/2 m	90	22	16	52	15	DA 12-13 MS
Hose 19x7	R 3/4 m	91	27	17	52	20	DA 34-19 MS
Hose 25x7.5	R 1 m	95	36	21	52	25	DA 10-25 MS
Hose 38x8	R 1 1/2 m	118	50	22	72	40	DA 15-38 MS
Hose 50x9	R 2 m	131	60	26	75	50	DA 20-50 MS

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: +120°C/+210°C
- Médium: **Horká voda, pára**
- Norma výrobku: **DIN EN 14423 (DIN 2826), REACH, RoHS**
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: **Robustní a kvalitní výrobek pro stavebnictví a průmysl.**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**

Pro použití na sytou páru do 210°C, eventuálně horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Pro upínání do hadic doporučujeme klemové spony KSM Lüdecke (výrobek 30027).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Šestihran
Balení [MJ]
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

DA12-13MS

13x6
13 mm
R 1/2"
18 bar
0,162 kg
22
1
90 mm
ks
240,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DA34-19MS

19x7
20 mm
R 3/4"
18 bar
0,186 kg
27
1
91 mm
ks
333,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DA10-25MS

25x7,5
25 mm
R 1"
18 bar
0,298 kg
36
1
95 mm
ks
437,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DA15-38MS

38x8
40 mm
R 1.1/2"
18 bar
0,563 kg
50
1
118 mm
ks
766,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DA20-50MS

50x9
50 mm
R 2"
18 bar
0,9 kg
60
1
131 mm
ks
1 403,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0