

BAUER TRN DN 152 PŘÍRUBA ČTVERCOVÁ - Ocelový pozink trn bez háků s přírubou a těsněním

Kód produktu: 33169



Art. 1B1A

DN	Hose	Ø	ØA	ØB	ØC	ØD	E	Kg
50		50	48,5	51	70	50	55	0,13
75		76	76	79	98	80	72	0,24
80		89	89	92	120	92	92	0,35
100		108	108	112	145	112	106	0,62
120/127		133	132	137	158	138	96	0,85
150		159	158	162	180	153	104	1,02
200		194	193	201	230	200	132	1,98
250		250	235	242	300	252	171	4,50
300		300	293	300	342	300	175	4,85

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Materiál těsnění: **NR**
- Použití produktu: **Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství**

Rychlospojkový systém BAUER funguje na principu kardanového spoje. Slouží k dopravě vody, kejdy nebo kašovitých hmot. Nejčastější použití v zemědělství, na fekální savice pro transport a čerpání splašků na fekální vozy, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, v hornictví, při výstavbě silnic a tunelů, průmyslové vody a splašků. Pákové spojky typu BAUER rakouského původu jsou široce používány na celém světě. Liší se od ostatních umístěním páky se západkami na kulové vsuvce spojky. Jsou určeny pro vodu a různé druhy kapalných a sypkých látek. Standardně vyrobeny z galvanizované oceli (těsnění z pryže NR/SBR).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Provozní tlak
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Koncovky
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

108/110VB-PRIR-4H

102 mm

100 mm

10 bar

4"

2,1 kg

1

Rozteč otv.150x150

ks

1 470,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

159/152VB-PRIR-4H

150 mm

150 mm

10 bar

6"

3,5 kg

1

Rozteč otv.180x180

ks

2 352,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0